

TOPAL™ pinces de levage

QS CROCHET DE LEVAGE SIMPLE

Crochet de levage simple pour le transport horizontal de plaques, de paquets ou d'éléments de construction, à utiliser par 4 pièces au minimum.
Ouverture de 300 mm, convient très bien pour les plaques épaisses.

modèle	CMU (kg)	ouverture du bec (mm)	poids (kg)	code ¹⁾
QS1,5 0-300	750	300	7	050678
QS3 0-300	1.500	300	10	050688
QS6 0-300	3.000	300	15	050698



QS

- › Modèle fixe 300 mm
- › Facile à utiliser
- › Revêtement Hot Epoxy

QR CROCHET DE LEVAGE DOUBLE

Crochet de levage double pour le transport horizontal de plaques, de paquets ou d'éléments de construction, à utiliser par paire au minimum.
Ouverture de 300 mm, convient très bien pour les plaques épaisses.

modèle	CMU (kg)	ouverture du bec (mm)	poids (kg)	code ¹⁾
QR3 0-300	1.500	300	18	050648
QR6 0-300	3.000	300	23	050658
QR12 0-300	6.000	300	57.5	050668



QR

- › Modèle fixe 300 mm
- › Largeur 800 mm
- › Facile à utiliser
- › Revêtement Hot Epoxy

QX CROCHET DE LEVAGE DOUBLE

Crochet de levage double pour le transport horizontal de plaques, de paquets ou d'éléments de construction, à utiliser par paire au minimum.
Convient également pour la séparation de plaques dans un paquet.
Ouverture jusqu'à 210 mm, convient très bien pour les plaques épaisses.

modèle	CMU (kg)	ouverture du bec (mm)	poids (kg)	code ¹⁾
QX10-120	5.000	120	30	050708
QX10-210	5.000	210	38	050718



QX

- › Modèle fixe
- › Butée articulée
- › Largeur 390 mm
- › Facile à utiliser
- › Revêtement Hot Epoxy

LT LEVIER SÉPARATEUR DE TÔLES

Barre télescopique (830-1290 mm) avec cale à l'extrémité pour la séparation de plaques dans un paquet.

modèle	longueur (mm)	poids (kg)	code
LT1-830	830-1.290	7	050278



LT

¹⁾ Code produit à la pièce. Les accessoires comme les élingues, les crochets, les chaînes, etc. ne sont pas fournis en standard, sauf si indiqué contrairement.