

PORTIQUES ALUMINIUM PLIABLES DEPLAÇABLES EN CHARGE



Nombreux sont les sites qui ont la particularité de nécessiter des équipements de levage mobiles et en grande quantité. Quand toutes les options d'installation ont été épuisées, le portique PADC apparaît comme une solution idéale. Légèreté et robustesse sont les atouts de ce portique à structure aluminium.

Le PADC est monté sur roues pivotantes pour service intérieur ou extérieur. Il est déplaçable en charge sur sol lisse et propre.

CMU (kg)	Portée (m)	PU (mm)	hauteur sous fer réglage
250	2	900	H0 = 1550 à 2150 H1 = 2150 à 3200 H2 = 3000 à 4000
	2,5	1400	
	3	1900	
	3,5	2400	
	4	2900	

CMU (kg)	Portée (m)	PU (mm)	hauteur sous fer réglage
	4,5	3400	
	5	3900	
	5,5	4400	
	6	4900	
	6,5	5400	
500	2	900	H0 = 1550 à 2150 H1 = 2150 à 3200 H2 = 3000 à 4000
	2,5	1400	
	3	1900	
	3,5	2400	
	4	2900	
	4,5	3400	
	5	3900	
	5,5	4400	

CMU (kg)	Portée (m)	PU (mm)	hauteur sous fer réglage
	6	4900	
	6,5	5400	
1000	2	900	H0 = 1550 à 2150 H1 = 2150 à 3200 H2 = 3000 à 4000
	2,5	1400	
	3	1900	
	3,5	2400	
	4	2900	
	4,5	3400	
	5	3900	
	5,5	4400	
	6	4900	
	6,5	5400	
1600	2	900	

CMU (kg)	Portée (m)	PU (mm)	hauteur sous fer réglage
	2,5	1400	H0 = 1550 à 2150 H1 = 2150 à 3200 H2 = 3000 à 4000
	3	1900	
	3,5	2400	
	4	2900	
	4,5	3400	
	5	3900	
2000	2	900	H0 = 1550 à 2150 H1 = 2150 à 3200 H2 = 3000 à 4000
	2,5	1400	
	3	1900	
	3,5	2400	
	4	2900	

CARACTERISTIQUES

- Construction légère
- Assemblage boulonné
- Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre
- Personnel requis pour le montage : de 1 à 3 personnes suivant modèle
- Grande souplesse de déplacement dû à son faible poids
- Poutre de roulement profil creux
- Livré avec chariot porte palan
- Hauteur sous fer réglable par 1 seule personne
- Démontable en 3 éléments
- Pieds repliables pour le transport
- Roues en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série
- Vitesse de levage maximum = 8m/mn

OPTIONS

- Roues à bandage polyuréthane
- 2 roues à blocage supplémentaires
- Roues non pivotantes
- Ligne d'alimentation palan
- Dimensions adaptées au besoin sur demande
- Palan électrique ou manuel