

Palonnier pour caisse-palette TTS

Capacité 1000 - 3000 kg

Palonnier spécialement conçu pour le levage et le transport de caisses-palettes.

Les caisses palettes métalliques suivant la norme DIN15155 sont habituellement transportées avec des chariots élévateurs. Mais grâce à leur grande résistance, elle peuvent aussi l'être via un palonnier et un pont roulant.

Grâce à ce palonnier spécifique, les zones de réception et d'expédition ne dépendent plus seulement de la disponibilité des chariots élévateurs.

Le palonnier est muni de 2 crochets fixes, et de 2 crochets pivotants connectés entre eux. La manipulation peut se faire par une seule personne.



Données techniques modèle TTS

Modèle	Code EAN 4025092*	CMU kg	Poids kg
TTS 1,0/1240 - 810	*551595	1000	38
TTS 2,0/1240 - 810	*551236	2000	61
TTS 3,0/1240 - 810	*553742	3000	80

Dimensions model TTS

Modèle	TTS 1,0/1240 - 810	TTS 2,0/1240 - 810	TTS 3,0/1240 - 810
B, mm	600	600	600
C, mm	410	495	520
D, mm	195	215	215
E, mm	125	180	205
F, mm	100	150	170
G, mm	80	100	130
H, mm	28	30	40
I, mm	15	20	25
Z, mm	1175	1175	1175

