

**Pince pour blocs
faible ouverture
TBG**

Capacité 200 - 2500 kg

La pince TBG est adaptée au transport de produits avec des faces parallèles qui peuvent supporter une pression de contact 2 fois supérieure à leur charge. La pince est livrée en standard avec des bandes de caoutchouc de remplaçables.



INFORMATION

L'utilisation de revêtement caoutchouc implique que la surface soit sèche, propre et sans huile ou graisse.

Données techniques modèle TBG

Modèle	Code EAN 4025092*	CMU kg	Ouverture Z mm	Poids kg
TBG 0,2/150	*552141	200	0 - 150	24
TBG 0,3/150	*553599	300	0 - 150	27
TBG 0,5/150	*552455	500	0 - 150	27
TBG 1,0/250	*552356	1000	50 - 250	50
TBG 1,5/250	*552394	1500	50 - 250	50
TBG 2,5/250	*551571	2500	50 - 250	79

Dimensions du modèle TBG

Modèle	TBG 0,2/150	TBG 0,3/150	TBG 0,5/150	TBG 1,0/250	TBG 1,5/250	TBG 2,5/250
A, mm	815	815	815	1050	1050	1050
B min., mm	420	420	420	460	460	460
B max., mm	760	760	760	980	980	980
C, mm	200	200	200	250	250	250
D, mm	160	160	160	160	160	160
E, mm	30	30	30	29	29	29
F, mm	15	15	15	20	20	25

