

Pince pour charges sensibles avec chaîne TSB

Capacité 350 - 1250 kg

La TSB a des mâchoires parallèles qui répartissent la pression de serrage sur une large surface de contact. Ce qui la rend attractive pour les tôles avec des surfaces sensibles. La couche de protection Bremsit® apporte un coefficient de frottement très élevé ce qui augmente l'efficacité du serrage. Cette couche peut être facilement remplacée quand elle est usée. Similaire à la pince universelle, la pince offre une large ouverture des mâchoires et un levier de sécurité qui permet de verrouiller en position ouverte ou fermée.

INFORMATION

La surface doit être exempte d'huile, de graisse ou tout autre liquide pour garantir un levage sécurisé. La charge minimale est de 10 % de la CMU.



Données techniques modèle TSB

Modèle	Code EAN 4025092*	CMU kg	Epaisseur Z mm	Poids kg
TSB 0,35/65	*550772	350	0 - 65	11.6
TSB 0,75/65	*550826	750	0 - 65	11.8
TSB 1,25/65	*550727	1250	0 - 65	16.7

Dimensions modèle TSB

Modèle	TSB 0,35/65	TSB 0,75/65	TSB 1,25/65
A, mm	270	270	270
B, mm	260	260	260
C, mm	128	128	128
D, mm	100	100	100
E, mm	65	65	65
F, mm	78	78	78

