



Pince pour profilés pour transport horizontal TTG

Capacité 500 - 7500 kg

La pince pour profilés TTG est spécialement conçue pour le transport de poutrelles, tôles, profilés, etc. en position horizontale. L'anneau déporté garantit que la semelle du profilé restera en position horizontale pendant le transport.

Le blocage de sécurité maintient en position sécurisée fermée, même avant de débiter l'opération de levage. Ce qui permet à l'opérateur de positionner la pince, de la verrouiller en position fermée et de ne plus avoir besoin d'y revenir. Le levier garantit une ouverture et une fermeture facile des mâchoires et permet également de verrouiller en position ouverte.

INFORMATION

Pour les pièces longues, il est recommandé d'utiliser 2 pinces avec un palonnier.

Données techniques modèle TTG

Modèle	Code EAN 4025092*	CMU kg	Ouverture mm	Poids kg
TTG 0,5	*557931	500	0 - 20	2.9
TTG 1,5	*550239	1500	0 - 30	6.8
TTG 3,0	*550192	3000	0 - 35	11.3
TTG 4,5	*550451	4500	0 - 40	14.8
TTG 7,5	*551205	7500	0 - 45	30.0

Dimensions modèle TTG

Modèle	TTG 0,5	TTG 1,5	TTG 3,0	TTG 4,5	TTG 7,5
Ø A, mm	50	70	80	90	110
B, mm	36	43	55	60	64
C, mm	25	35	42	46	55
D, mm	148	140	180	196	222
E, mm	200	180	214	248	304
F, mm	27	40	40	40	50
G, mm	20	30	32	35	42
H, mm	95	155	190	207	237
I, mm	110	230	284	314	367
J, mm	10	15	20	20	22
K, mm	56	50	60	64	90
L, mm	85	100	114	117	143
M, mm	13	16	20	25	30

