



Pince à buses BTG

Capacité 1500 - 3000 kg

Cette pince polyvalente est conçue pour le transport vertical de buses béton ou de conduits souterrains. Sa conception garantit une sécurité absolue et une grande facilité d'utilisation, même dans les conditions les plus difficiles.

Les pincès à buses Tigrip combinées avec une élingue chaîne à 3 brins permettent le levage sécurisé et sans marquage des buses béton jusqu'à un diamètre de 2000 mm et un poids jusqu'à 3t. L'ouverture des mâchoires autorise des épaisseurs de buse de 40 à 220 mm. La poignée de positionnement sur chaque pince facilite leur mise en place.

Caractéristiques

- Conception robuste
- Facteur de sécurité de 4
- Utilisation facile et sûre
- Grande ouverture des pincès
- Adaptée aux utilisations difficiles
- Faible poids
- Entretien facilité

INFORMATION

Pour buses béton selon la DIN 4034.

Également disponible pour un diamètre de buse

De 3000 mm sur demande.



Données techniques modèle BTG

Modèle	Code EAN 4025092*	CMU ¹ kg	Ouverture Z mm	Préhension mâchoire fixe E mm	Préhension mâchoire mobile F mm	Poids kg
BTG 1,5/120	*550147	1500	40 - 120	165	100	35
BTG 3,0/180 TM-N	*551199	3000	50 - 180	245	175	90
BTG 3,0/220 TM-N	*550819	3000	90 - 220	245	175	94

¹ Sur 3 brins

Dimensions modèle BTG

Modèle	BTG 1,5/120	BTG 3,0/180 TM-N	BTG 3,0/220 TM-N
A, mm	135	180	180
B, mm	75	100	100
Ø C, mm	18	26	26
D, mm	180	310	310

