

Pince pour profilés pour transport vertical TTR

Capacité 750 - 3000 kg

La pince pour profilés TTR est spécialement conçue pour le transport de poutrelles, tôles, profilés, etc. en position verticale. L'anneau déporté garantit que la semelle du profilé restera en position verticale pendant le transport. Le blocage de sécurité maintient en position sécurisée fermée, même avant de débiter l'opération de levage. Ce qui permet à l'opérateur de positionner la pince, de la verrouiller en position fermée et de ne plus avoir besoin d'y revenir. Le levier garantit une ouverture et une fermeture facile des mâchoires et permet également de verrouiller en position ouverte.



INFORMATION

Pour les pièces longues, il est recommandé d'utiliser 2 pincés avec un palonnier.

Données techniques modèle TTR

Modèle	Code EAN 4025092*	CMU kg	Ouverture mm	Poids kg
TTR 0,75	*550499	750	5 - 16	3.1
TTR 1,50	*550246	1500	5 - 25	6.8
TTR 3,00	*550550	3000	5 - 28	10.9

Dimensions modèle TTR

Modèle	TTR 0,75	TTR 1,50	TTR 3,00
A, mm	24	33	37
B, mm	40	53	56
C, mm	132	176	194
D, mm	62	76	78
E, mm	145	190	208
F, mm	118	152	163
Ø G, mm	50	70	80
H, mm	12	15	20
I, mm	12	17	23
K, mm	53	69	85

