



Pince de levage THK

Capacité 750 - 9000 kg

La THK utilisée par paire est particulièrement adaptée pour le transport horizontal de plaques fines qui ont tendance à fléchir.

Elle est normalement utilisée avec une élingue chaîne 2 brins.

La CMU est donnée pour une paire.



INFORMATION

L'angle d'inclinaison du brin des élingues ne doit pas dépasser 30°.

Données techniques modèle THK

Modèle	Code EAN 4025092*	CMU ¹ kg	Ouverture mm	Poids ² kg
THK 0,75	*550628	750	0 - 25	1.7
THK 1,5	*550284	1500	0 - 35	3.2
THK 3,0	*550390	3000	0 - 35	5.7
THK 4,5	*551120	4500	0 - 45	8.4
THK 6,0	*551038	6000	0 - 60	11.6
THK 9,0	*551960	9000	0 - 60	17.9

¹ Par paire, pour un angle d'inclinaison maxi de 30°

² Par pièce

Dimensions modèle THK

Modèle	THK 0,75	THK 1,5	THK 3,0	THK 4,5	THK 6,0	THK 9,0
A, mm	25	36	38	48	63	65
B, mm	72	80	93	103	124	113
C, mm	118	135	168	183	214	223
D, mm	81	102	119	140	176	188
Ø E, mm	20	25	30	30	35	40
F, mm	161	198	227	238	284	317
G, mm	12	15	20	25	30	35
H, mm	86	102	110	122	110	148
I, mm	12	15	20	20	20	20

