



Pince à tôle avec blocage de sécurité THS

Capacité 750 - 4500 kg

La THS est normalement utilisée par paire, pour le transport horizontal de plaques. Le transport de plaques fléchissant légèrement est également possible. La pince seule permet de charger une presse ou toutes autres machines. Le levier de verrouillage empêche la pince de s'ouvrir, même quand elle n'est pas en charge. Les mâchoires peuvent être ouvertes et fermées avec ce levier. La position ouverte peut être également verrouillée.

Option

- Les modèles THS 1.5 et THS 3.0 sont disponibles avec un anneau articulé.

INFORMATION

Utilisés par paire, l'angle d'inclinaison du brin des élingues ne doit pas dépasser 30°.

Données techniques modèle THS

Modèle	CODE EAN 4025092*	CMU ¹ kg	Ouverture mm	Poids kg
THS 0,75	*551267	750	0 - 20	3.2
THS 1,5	*550734	1500	0 - 35	6.1
THS 3,0	*551373	3000	0 - 40	12.7
THS 4,5	*553483	4500	0 - 40	16.5

¹ Par pièce

Dimensions modèle THS

Modèle	THS 0,75	THS 1,5	THS 3,0	THS 4,5
A, mm	30	38	45	47
B, mm	70	80	95	110
C, mm	130	165	205	235
D, mm	97	120	160	196
Ø E, mm	50	70	80	90
F, mm	12	15	20	20
G, mm	15	17	25	30
H, mm	255	335	400	450
I, mm	15	20	30	59
J, mm	135	165	195	230
K, mm	80	90	100	110
L, mm	40	50	60	64

