

Transpalette manuel HU 25-115 TS SILVERLINE (roues tandem)

Capacité 2 500 kg

Pour le transport professionnel des marchandises sur palettes dans des conditions difficiles.

Caractéristiques

- Timon de sécurité ergonomique avec commande à une main des fonctions Lever, Avancer et Abaisser.
- Poignée de timon à revêtement en caoutchouc pour une manipulation sûre.
- Pompe hydraulique à faible maintenance avec piston chromé dur.
- Châssis et fourches de construction solide en acier, barres de transmission réglables et revêtement poudre de qualité supérieure pour une longue durée de vie de l'appareil.



En option : frein de parking

Données techniques modèle HU 25-115 TS SILVERLINE

Modèle	HU 25-115 TS
N° d'art.	21225461
Capacité, en kg	2 500
Centre de gravité de la charge c, mm	600
Poids, kg	68
Roues directrices et galets ¹	VG/PUR
Dimensions des roues directrices, mm	200x50
Dimensions des galets, mm	80x70
Nombre de roues/galets	2/4
Course h3, en mm	115
Hauteur du timon h14, mm	1 230
Hauteur des fourches abaissées h13, mm	85
Longueur totale L1, mm	1 555
Épaisseur des fourches s, mm	48
Largeur de la fourche e, mm	160
Longueur des fourches l, mm	1 150
Largeur hors tout des fourches b1, mm	540
Ecratement intérieur des fourches b3, mm	220
Garde au sol m1, mm	37
Largeur d'allée avec europalette Ast, mm	1 793
Rayon de braquage Wa, mm	1 275

¹ PA... polyamide, PUR... polyuréthane, VG... caoutchouc

