

Treuil compact en aluminium avec roue libre SW-KAL

Capacité 750 - 1120 kg

Les treuils sur console sont utilisés sur les véhicules ou les remorques quand il y a nécessité de lever ou de baisser des charges.

Caractéristiques

- Treuil compact et autobloquant équipé d'une roue libre pour faciliter son utilisation.
- Engrenage cartérisé pour protéger les pièces intérieures même dans des conditions d'utilisation difficiles.
- Paliers à faible frottement pour une meilleure durée de vie du treuil.
- Fixation facile et rapide.



INFORMATION

Les treuils Pfaff ne sont pas destinés au transport de personnes et ne doivent pas être utilisés dans cet objectif.

Données techniques modèle SW-KAL

Modèle	Code EAN 4050939***	CMU 1 ^{ère} couche	CMU dernière couche	Diamètre tambour	Diamètre câble	Longueur d'enroulement 1 st couche	Longueur d'enroulement maxi	Course tour manivelle	Course tour manivelle dernière couche	Effort sur manivelle	Poids sans câble
		kg	kg	mm	mm	m	m	mm	mm	daN	kg
KAL 750	***051242	750	600	100	6 ²	1.3	10	15	17	20	7
KAL 1120	***051389	1120	600	63	7 ²	0.5	10	11	16	22	7

² câble recommandé: DIN 3060 SE-znk 1770 sZ-spa

Dimensions modèle SW-KAL

Modèle	KAL 750	KAL 1120
N° article	030207004	030208000
A, mm	165	165
B, mm	168	168
C, mm	170	170
Ø D, mm	100	63
E, mm	180	180
F, mm	135	135
G, mm	60	60
H, mm	56	50
J, mm	160	160
Ø K, mm	13	13
L, mm	85	85

