



Treuil mural SW-W ALPHA

Capacité 300 - 1000 kg


Treuil mural polyvalent pour soulever facilement des charges.

Caractéristiques

- Carter robuste en acier estampé, offrant un design compact.
- Engrenage cylindrique pour une efficacité optimale et confortable.
- Sortie du câble possible dans toutes les directions.
- Toutes les pièces sont zinguées, le tambour reçoit un traitement de surface spécifique.
- La manivelle intégrant le frein garantit une tenue sûre de la charge.
- Fixation murale facile et rapide

INFORMATION

Pour un meilleur guidage du câble, nous recommandons d'utiliser des poulies ou des supports à rouleau page 85.



Données techniques modèle SW-W ALPHA

Modèle	Code EAN 4050939***	CMU 1 ^{ère} couche kg	CMU dernière couche kg	Longueur du tambour mm	Diamètre du câble mm	Capacité d'enroulement 1 ^{ère} couche m	Capacité d'enroulement dernière couche m	Course par tour de manivelle mm	Effort sur manivelle daN	Poids sans câble kg
SW-W ALPHA 300	***050917	300	130	50	5 ²	1.3	28	57	13	10
SW-W ALPHA 500	***051037	500	230	50	6 ²	1	20	55	17	10
SW-W ALPHA 750	***051181	750	270	50	7 ²	1	26	45	17	16
SW-W ALPHA 1000	***051228	1000	360	50	7 ²	1	26	45	18	16

² câble recommandé: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

Dimensions modèle SW-W ALPHA

Modèle	SW-W ALPHA 300	SW-W ALPHA 500	SW-W ALPHA 750	SW-W ALPHA 1000
Code EAN 4050939***	***050917	***051037	***051181	***051228
A, mm	234	234	306	306
B, mm	262	262	337	337
C, mm	274	274	357	357
D, mm	203	203	265	265
E, mm	107	107	107	107
F, mm	194	194	194	194
G, mm	183	183	255	255
Ø H, mm	63	63	63.5	63.5
I, mm	200	250	250	320
J, mm	58,6	58,6	92,5	92,5
K, mm	109,5	109,5	107	107

